

NASTRO BIADESIVO - spessore 3 mm

COD. NB30320 - NB50320 - NB70320 - NB100320



DESCRIZIONE

Il nastro biadesivo è costituito da una schiuma in polietilene reticolata chimicamente a cellule chiuse ed impermeabile con entrambi i lati adesivi (collante acrilico a base d'acqua).

APPLICAZIONI

Il nastro biadesivo è ideale per essere posizionato come guarnizione desolidarizzante tra i profili metallici per pareti leggere. Può essere applicata direttamente sulle piastrelle evitando così di rovinare il pavimento con tassellature.

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE		100 % POLIETILENE		
PROPRIETÀ		DIN	UNITÀ	VALORI
DENSITÀ		53420	Kg/m3	30 +/- 3
CARICO DI ROTTURA		53571	N/mm2	
LONGITUDINALE				> 0,18
TRASVERSALE				> 0,16
ALLUNGAMENTO A ROTTURA		53571	%	
LONGITUDINALE				> 80
TRASVERSALE				> 90
DUREZZA			Sh A	16 +/- 3
TEMPERATURA DI IMPIEGO		51949 53431	°C °C	-40 +95
COMPRESSION SET 22 h, 25%,23°C After compression release	0,5 h	53572*	%	< 15
	24 h	53572*	%	< 8
	100 h	53572*	%	< 4
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO		52615	ng/Pa s m	0,12
RESISTIVITÀ ELETTRICA		Norma CEI 15 - 23	Ohm x m	>100
COSTANTE DIELETTRICA			F/m	1,05
CONDUCIBILITÀ TERMICA			Kcal/h m °C	λ=0,0340
RESISTENZA : -Alla diffusione del vapore acqueo -Agli agenti chimici -Alle muffe -Ai parassiti -All' ozono -Alle intemperie -All' UV				
SALUTE: Senza amianto, senza CFC, senza gas d'espansione odore.				
I valori sopra indicati non sono da considerare come valori assoluti, ma come indicazioni destinate a guidare la scelta del materiale in funzione dell'utilizzo finale.				

28.08.2023

ABC Sistem S.r.l.

Viale delle industrie, 46/48

20881 Bernareggio (MB) Italia

Tel. +039 039 6902319 Fax. +039 039 6804316